

## PURPEKS CLEANER 930

### Ürün Bilgisi

PURPEKS CLEANER 930, granül formdaki PUR hotmelt yapıştırıcılar için genel amaçlı temizleyicidir.

### Uygulama Alanları

Kürlenmemiş durumdaki tüm poliüretan hotmelt ürünleri için temizlik.

### Özellikler

- Kürlenmemiş poliüretan hotmelt'ler için çok iyi temizleme özelliği
- Çok iyi ıslatma
- Daha iyi tanımlama için mavi renkli ürün

### Teknik Veri

Yumuşama Noktası, Halka ve Bilya	~75 °C
Viskozite Brookfield @ 130°C, mPa.s	~10.000
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>	~1,1

### Çalışma Sıcaklığı

Önerilen çalışma sıcaklığı:	
Eritme kabında:	100 ila 170°C
Uygulama silindirinde:	100 ila 170°C
Temizleme sıcaklığı:	~120°C

Genellikle PURPEKS CLEANER 930, çalışma prosesi sırasında uygulanan poliüretan hotmelt ile aynı uygulama sıcaklığında kullanılır.

### Depolama

Serin ve kuru yerde, açılmamış orijinal ambalajında 2 yıla kadar saklayın.

### Ambalaj

25 KG Kraft Poşet  
50 KG'lık Metal Varil

#### Disclaimer:

The statements listed on this publication are according to our best knowledge. The statements do not exonerate the user from their own responsibility to determine that our products are suitable for their processes. They are intended to inform and advise and are subject to influence from the technical process.

This edition of April 20, 2025 replaces all previous editions. With the present edition all older editions are null and void.

#### Frimpeks Kimya ve Etiket Sanayi Ticaret A.S.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah. 236.sok. No:7/1 Ergene - Tekirdağ/ Turkey  
T +90 282 674 5200 - frimpeks.com - regulatory@frimpeks.com